

■仕様

電源 電圧・出力	400VAC(50/60 - 200W
電流	0.7 - 0.6A (50 - 60Hz)
消費電力	240 - 300W (50Hz - 60Hz)
圧力スイッチ作動	0.1MPa～0.6MPa
タンク容積	0.3 ℓ (ステンレス)
大気圧露点温度	－17℃(相当)
ドレン排出方法	自動排出（10 - 30分）
接続	Rc 1/4
寸法	W370×D530×H660
重量	47kg
使用温度	5℃ - 30℃ （RH 50 - 80%）-
ペルチェ素子消費電力	180W / 1.1A

乾燥クリーンエアーユニット

低騒音コンプレッサーと冷凍式エアードライヤーの一体型クリーンエアーユニット。大気圧露点-17°Cのクリーンエアーが作れ、圧力調整可能。

※冷却には10分ほど時間がかかります。電子ドライヤー作動後に10分ほどしてからエアーを使用して下さい。
※タンク内のドレンは自動排出になります。最初は電源を入れたときに排出され、その後は30分間隔で自動排出されます。

素材	
カタログページ番号	045
商品グループ番号	G-19750

商品	標準小売価格	入数
P4-EFA 品番： 19750 主な仕様： 呼称：P4-EFA/寸法（mm）：370W×530D×660H/大気圧露点：－17℃	670,000円	1個

Copyright SANPLATEC CORP. All Rights Reserved.