	エアーガン：エアーガン用フィルター	コイルホース：クイックジョイント
材質	本体部：ABS、レバー：PP ダスト・ホースニップル：PA フィルターケース：PAN 中空糸膜フィルター：PP、 ボックプング材：PU	コイルホース：PU クイックカプラ：POM：SUS304
最高使用温度	50℃	50℃
最高使用圧力	0.39MPa	0.69MPa
使用流体	蒸気、圧縮空気	――
外径寸法	170×140㎜ フィルター：φ21×45㎜（雄ねじ：口径：M14×P1）	コイルホース： チューブ部：内径φ5×外径φ9㎜、 コイル内径φ45㎜ ソケット：差込φ28×長さ62～64㎜
重量	エアーガン：120g　フィルター：11.5g	――
使用可能範囲	――	コイルホース　4m

エアーガン（クリーン対応）

精密ろ過中空糸フィルター内蔵の小型エアーガン本体とカートリッジ、ホースニップルのセット商品です。

素材	
カタログページ番号	095
商品グループ番号	G-04314

商品	標準小売価格	入数
クイックカプラ PT1/4オネジ 品番： 03775 主な仕様： 呼称：クイックカプラ PT1/4オネジ 	4,440円	1個

	エアーガン：エアーガン用フィルター	コイルホース：クイックジョイント
材質	本体部：ABS、レバー：PP ダスト・ホースニップル：PA フィルターケース：PAN 中空糸膜フィルター：PP、 ボックプング材：PU	コイルホース：PU クイックカプラ：POM：SUS304
最高使用温度	50℃	50℃
最高使用圧力	0.39MPa	0.69MPa
使用流体	蒸気、圧縮空気	――
外径寸法	170×140㎜ フィルター：φ21×45㎜（雄ねじ：口径：M14×P1）	コイルホース： チューブ部：内径φ5×外径φ9㎜、 コイル内径φ45㎜ ソケット：差込φ28×長さ62～64㎜
重量	エアーガン：120g　フィルター：11.5g	――
使用可能範囲	――	コイルホース　4m

Copyright SANPLATEC CORP. All Rights Reserved.